




ULTRALiner 360 2V/4V


Линеен лазерен нивелир

Лазерен нивелир ADA ULTRALiner 360 2V / 4V е предназначен за професионална употреба в строителството и ремонтните дейности. Специалният излъчвател проектира хоризонтален лъч на 360°. Допълнителният излъчвател проектира перпендикулярни плоскости. Използва се при полагане на керамични плочки, бордюри, тапети, канали


Хоризонтален лъч на 360°. Отпада необходимостта да бъде завъртан уреда, при хоризонтални разкрои. Лъчът обхваща целия периметър на помещението. Броят вертикални линии зависи от модела: две, три или четири пресечни плоскости. Лазерните линии могат да се активират/деактивират, като това позволява на потребителя да избере линиите, които иска да вижда за конкретния случай. Лазерният отвес може с точност да определи началната точка на пода.




хоризонтал




вертикал



точка



отвес нагоре



отвес надолу



Процесът на автонивелация започва автоматично при разблокиране на махалото. Превключвателят за блокиране/разблокиране има и средно положение. В това положение махалото е блокирано, а линиите могат да бъдат включвани. При този режим лазерните лъчи се проектират с нужния наклон. Тази функция е полезна при полагане на наклонени конструкции (например стълби).

За работа на открито, при ярка светлина, има режим на работа с приемник. При включването на този режим, работният диапазон се увеличава с до 50 метра. ULTRALiner 360 2V / 4V може да се закрепва на статив или стенна стойка, с помощта на резбовото съединение 5/8". Целият корпус ULTRALiner 360 2V / 4V има защита от всички страни. Гумирано покритие предпазва уреда от повреда при падане или удар. KEYS. Твърд пластмасов куфар за лесно съхранение и транспортиране на целия набор. Всичко на една ръка разстояние.

Технически характеристики	
Работен диапазон*, м	20
Работен диапазон с приемник (макс.), м	70
Точност, мм/м	0,2
Проекция на лазера	1 линия 360° / 2 линии (2V) / 4 линии (4V) / 1 отвес
Резба на статива	5/8"
Клас на лазера	2; 635 нм, < 1 мВт
Влагоустойчивост	IP 54
Захранване	4 x AA / 1.5 B

Базова окомплектовка	ULTRALiner 2V	ULTRALiner 4V	ULTRALiner 4V Set
Лазерен нивелир	✓	✓	✓
Винт 5/8"	✓	✓	✓
Мишена	✓	✓	✓
ЛАЗЕРНИ ОЧИЛА	✓	✓	✓
Батерии	✓	✓	✓
Държач за батерии	✓	✓	✓
Li-Ion батерии	-	-	✓
Зарядно устройство	-	-	✓
Кейс	✓	✓	✓
Инструкция за експлоатация	✓	✓	✓
Артикул	A00467	A00469	A00477