Профилен анкер PAK





Използват се за закрепване на дървени греди към железни профили. (Изисква се двустранен монтаж)

Артикулен номер	Размери [mm] a x b	Отвори Ø / брой	Дебелина [mm]	броя
PL PAK 28 108	108 x 35	5 / 8	3,0	100
PL PAK 28 158	158 x 35	5 / 11	3,0	100
PL PAK 28 198	198 x 35	5 / 15	3,0	50
PL PAK 37 159	159 x 35	5 / 8 13 / 1	4,0	50

PL PAK 28 xxx - за профил FISCHER MS 28/30 или HALFEN 28/15
PL PAK 37 159 - за профил FISCHER MS 38/40 или HALFEN 38/17

Трегерен анкер HEA





Използва се за свързване на дървени греди с Т-трегери.

Артикулен номер	Размери [mm] b x h	Отвори Ø / брой	Дебелина [mm]	броя
PL HEA 135	40 x 135	5 / 6	4,0	100
PL HEA 175	40 x 175	5 / 10 13 / 2	4,0	50

Анкерна планка за бетон BFA





Частично се заливат в бетона, а свободните краища служат за анкериране на надзидни греди, стойки, греди и подпори.

Артикулен номер	Размери [mm] b x h	Отвори Ø / брой	Дебелина [mm]	броя
PL BFA 200 2	40 x 200	5 / 18	2,0	25
PL BFA 300 2	40 x 300	5 / 24	2,0	25
PL BFA 400 2	40 x 400	5 / 30	2,0	25
PL BFA 200 4	40 x 200	5 / 18	4,0	25
PL BFA 300 4	40 x 300	5 / 24	4,0	25
PL BFA 400 4	40 x 400	5 / 30	4,0	25