GB Diamond grinding cup wheel
D Diamant Schleiftopf Schleifteller
PL Tarcza szlifierska diamentowa
RUS Алмазный диск шлифовальный
CZ Diamantový brusný kotouč
H Gyémánt csiszoló kúpos
RO Disc cupa diamantat pt. slefuit
F Disque diamant
I Disco diamantato
E Disco diamante de lijar
CN 金刚石杯型磨轮

HANGING COLOR BOX

- application: concrete, clinkier, natural stone, screed
- przeznaczenie: beton utwardzony, klinkier, kamień naturalny, jastrych

YATO	⌀A (mm)	⌀B (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	
YT-6030	125	22.2	12200	5.0x7.5	20
YT-6032	125	22.2	12200	4.5x20.0	20

GB Diamond core bit drilling holes for sockets
D Diamant-Bohrkrone
PL Diamentowe wiertło koronowe
RUS Алмазное сверло корончатое
CZ Diamantový korunkový vrták
H Gyémánt fúrókorona
RO Carota diamantata pt. beton
F Trépied à mur diamantées
I Corona diamantata per calcestruzzo
E Corona con broca diamante
CN 金刚石薄壁钻

COLOR BOX

- application: concrete, calcium-silicate brick, porrous ceramics
- przeznaczenie: beton utwardzony, cegła silikatowa, ceramika poryzowana

YATO	⌀ (mm)	R.P.M.max.	segment size (mm)	
YT-6045	68	1030	3.5x10x24	24
YT-6046	82	850	3.5x10x24	20

10

GB TCT circular saw blade for wood
D Kreissägeblatt HM-Bestückt
PL Piła tarczowa do drewna z węglikiem wolframu
RUS Диск пильный с карбидом вольфрама
CZ Kotoučová pila na dřevo z karbidem wolframu
H Wolframkarbidos körfűrész fához
RO Ferăstrău circular cu dinţi din wolfram pt. lemn
F Lame de scie circulaire carburé
I Lama troncatrice taglio legno
E Disco de sierra con carbono de tungsteno
CN 木工锯片

DOUBLE BLISTER

- application: for cutting wood and plastics
- przeznaczenie: do cięcia drewna, płyt drewnopochodnych, tworzyw sztucznych

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-6050	130	16.0	10000	2.8	2.0	24	25/50
YT-6052	140	20.0	10000	2.8	2.0	16	25/50
YT-60522	140	20.0	11000	2.8	2.0	30	25/50
YT-6053	140	16.0	10000	2.8	2.0	30	25/50
YT-60533	150	20.0	10000	2.8	2.0	30	25/50
YT-6055	160	20.0	9500	2.8	2.0	18	25/50
YT-6056	160	30.0	9500	2.8	2.0	24	25/50
YT-6057	160	30.0	9500	2.8	2.0	36	25/50
YT-6058	160	20.0	9500	2.8	2.0	48	25/50
YT-60582	170	16.0	9500	3.2	2.2	12	25/50
YT-60583	170	16.0	9500	3.2	2.2	40	25/50
YT-6060	184	30.0	9000	3.2	2.2	24	25/50
YT-6061	184	30.0	9000	3.2	2.2	40	25/50
YT-6062	184	30.0	9000	3.2	2.2	50	25/50
YT-6063	185	20.0	9000	2.4	1.4	18	25/50
YT-60633	190	16.0	8500	3.2	2.2	40	10/20
YT-60634	190	20.0	7100	2.2	1.5	24	25/50
YT-60488	190	30.0	8500	3.2	2.2	20	10/20
YT-60489	190	30.0	8500	3.2	2.2	40	10/20
YT-6065	200	30.0	8000	3.2	2.2	24	10/20
YT-60652	210	30.0	8000	3.2	2.2	40	10/20
YT-6066	205	18.0	6000	3.2	2.0	24	10/20

YATO	Ø (mm)	Ø d (mm)	R.P.M.max.	D (mm)	metal disc thickness / grubość tarczy (mm)	number of teeth / ilość zębów (T)	
YT-60665	210	30.0	7500	3.2	2.2	20	10/20
YT-60668	235	25.5	5800	2.5	1.8	24	25
YT-6067	210	30.0	8000	3.2	2.2	40	10/20
YT-6068	210	30.0	8000	3.2	2.2	60	10/20
YT-60682	216	30.0	7500	3.2	2.2	48	10/20
YT-6070	250	30.0	6000	3.2	2.2	24	10/20
YT-6071	250	30.0	6000	3.2	2.2	40	10/20
YT-6072	250	30.0	6000	3.2	2.2	60	10/20
YT-6075	300	30.0	6000	3.2	2.2	24	10
YT-6076	300	30.0	5000	3.2	2.2	40	10
YT-6077	300	30.0	5000	3.2	2.2	60	10
YT-6078	300	30.0	5000	3.2	2.2	96	10
YT-60790	315	30.0	4500	3.5	2.5	24	10
YT-60792	315	30.0	4500	3.5	2.5	48	10
YT-60794	315	30.0	4500	3.5	2.5	80	10
YT-6080	350	30.0	4500	3.5	2.5	28	10
YT-6081	350	30.0	4500	3.5	2.5	40	10
YT-6082	350	30.0	4500	3.5	2.5	54	10
YT-6083	350	30.0	4500	3.5	2.5	84	10
YT-6085	400	30.0	4000	3.8	2.8	32	10
YT-6086	400	30.0	4000	3.8	2.8	60	10