

КОНТАКТЕН СПРЕЙ

Contact Spray, 400 ml
OPN 60456

Описание:

- осигурява защита от влага за електрически оборудвания и инсталации;
- образува тънък защитен филм, който измества влагата и не влияе върху проводимостта;
- премахва шумове и прашене;
- прониква и разтваря оксидирани слоеве и предпазва от повторно оксидиране;
- прониква и в най-тесните и недостъпни места;
- неутрално действие за повечето пластмаси, стъкло, керамика и метал.

Начин на употреба:

При възможност преди употреба върху цялата повърхност проверете съвместимостта на материала! Разклатете добре и напръскайте. Не пръскайте върху оголени кабели и работещи ел.части. Преди да включите третираните части се уверете, че нанесеното е вече изсъхнало. Не е подходящ за употреба върху компютърни компоненти.



ЛЕПИЛО - СПРЕЙ

Power Spray Glue, 500 ml
OPN 48580

Описание:

- висококачествено лепило, базирано на синтетична гума;
- много висока якост на залепване;
- универсално приложимо в търговския сектор, индустриалния сектор, автомобилостроенето и др.;
- перманентно залепя заедно или едно с друго: хартия, фазер, метал, много пластмаси и порести материали, дърво, плат, изолационни материали и др.;
- икономичен флакон с прецизно дозиране.

Начин на употреба:

Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Повърхностите трябва да бъдат добре почистени и подсушени. За порести материали трябва да увеличите дозата. Напръскайте от около 20-25 см. **Контактно залепване на повърхности:** Напръскайте поотделно частите и оставете да изсъхнат за 5 до 15 минути. Притиснете здраво една към друга повърхностите. Имайте предвид, че след като притиснете веднъж, по-нататъшна корекция е почти невъзможна! **Залепване при сглобяване:** Напръскайте елементите и оставете за кратко да изсъхнат. Лепилото е още мокро и в този случай, можете да коригирате позицията на детайла до достигане на желаният резултат.

