Vliesschleifstift

forum Professional Solutions

- Korund
- Faservlieskörper
- Schaft-Ø 6 mm
- Für den Endschliff, für das Mattieren und Satinieren von profilierten Werkstücken
- Zur Bearbeitung von Normalstahl und Edelstahl

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 35121...– 42 35123...	■	■							

42 35121... + 42 35122... + 42 35123...

Feinheitsgrad	forum Bestell-Nr. 42 35121...	50 x 30 mm €	forum Bestell-Nr. 42 35122...	60 x 50 mm €	forum Bestell-Nr. 42 35123...	80 x 50 mm €	VE
grob	...010	5,05	...010	8,00	...010	9,80	1/10
mittel	...013	5,05	...013	8,00	...013	9,80	1/10
sehr fein	...016	5,05	...016	8,00	...016	9,80	1/10
		(924)		(924)		(924)	

Vliesschleifstift FF-ZS

3M

- Scotch-Brite™
- Korund/Silicium-Carbid
- Faservlieskörper
- Schaft-Ø 6 mm
- Zum Entfernen von Oxyden und Anlauffarben an Schweißnähten, für Reinigungs- und Finisharbeiten
- Zur Bearbeitung von Normalstahl und Edelstahl

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 30907...		■		■	□				

42 30907...

Feinheitsgrad	3M Bestell-Nr. 42 30907...	75 x 45 mm €	VE	max. Drehzahl min⁻¹
grob	...700	15,50	1/10	8500
fein	...704	15,45	1/10	8500
		(240)		

Feinheitsgrad	3M Bestell-Nr. 42 30907...	75 x 45 mm €	VE	max. Drehzahl min⁻¹
sehr fein	...707	15,50	1/10	8500
		(240)		

Schleifvliesbogen

forum Professional Solutions

- Korund
- Faservlies
- Zur Bearbeitung von Farben und Lacken
- Für die Veredelung von Holz-, Stahl- und NE-Metalloberflächen

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 35107...	■	■				□	■		□

42 35107...

Feinheitsgrad	forum Bestell-Nr. 42 35107...	€	VE	Abmessungen mm
grob	...010	1,16	1/10	152 x 229
mittel	...013	1,16	1/10	152 x 229
		(924)		

Feinheitsgrad	forum Bestell-Nr. 42 35107...	€	VE	Abmessungen mm
fein	...016	1,16	1/10	152 x 229
sehr fein	...019	1,16	1/10	152 x 229
		(924)		

Schleifvliesbogen

3M

- Scotch-Brite™
- Faservlies
- Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff

42 30907 750–762 • Gleichmäßig gestreutes Schleifkorn

42 30907 765–768 • Gleichmäßig gestreutes, dichtes Schleifkorn

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 30907...	□	■	□	■	■	■	■		■

42 30907 750–762

42 30907 765–768

Feinheitsgrad	3M Bestell-Nr. 42 30907...	158 x 224 mm €	3M Bestell-Nr. 42 30907...	115 x 228 mm €	VE
mittel	...750	3,08	–	–	1/10
fein	...753	1,48	–	–	1/10
sehr fein	...756	1,48	...765	1,12	1/10
		(240)		(240)	

Feinheitsgrad	3M Bestell-Nr. 42 30907...	158 x 224 mm €	3M Bestell-Nr. 42 30907...	115 x 228 mm €	VE
superfein	...762	1,48	...768	1,12	1/10
ultrafein	...759	1,48	–	–	1/10
		(240)		(240)	

Wert fett empfohlen | Wert normal geeignet | ■ empfohlen | ◧ geeignet | □ bedingt

Alle Preise in € ohne MwSt.