Schleifvliesrolle CP-RL

- Scotch-Brite™
- Faservlies
- Rollenlänge 5 m
- Bevorzugt für Finisharbeiten
- Zum Glätten, Mattieren und Reinigen von Oberflächen und zum leichten Entgraten

Feinheitsgrad	3M Bestell-Nr. 42 30907...	50 mm €/Rolle
mittel	...818	34,20

(240)

42 30907...

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 30907...	□	■	□	■	■	■	■		■

Schleifmoprad

- Korund
- Schleifgewebekörper
- Normalbohrung 19 mm
- Für die Oberflächenfeinbearbeitung
- Zur Bearbeitung von Metall, Holz, Kunststoff, Farbe, Lack und Spachtel

Körnung	forum Bestell-Nr. 42 34901...	100 x 100 mm €	VE	max. Drehzahl min⁻¹
40	...010	24,00	1/4	3700
60	...013	25,30	1/4	3700
80	...016	26,10	1/4	3700
120	...019	26,50	1/4	3700
180	...022	30,80	1/4	3700
240	...025	31,80	1/4	3700

(922)

42 34901...

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 34901...	■					■	■		■

Vliesmoprad NCW 600

- Korund
- Faservlies und Schleifgewebe kombiniert
- Normalbohrung 19 mm
- Für die Oberflächenfeinbearbeitung
- Zur Bearbeitung von Metall und Edelstahl

Feinheitsgrad	Bestell-Nr. 42 35116...	100 x 100 mm €	max. Drehzahl min⁻¹
grob	...050	32,44	3700
mittel	...053	32,44	3700
fein	...056	32,44	3700
sehr fein	...059	32,44	3700

(245)

42 35116...

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 35116...	■	■				□			

Schleifvliesrad NFW 600

- Korund
- Faservlieskörper
- Normalbohrung 19 mm
- Für die Oberflächenfeinbearbeitung
- Besonders geeignet zum Mattieren, Satinieren und für den Endschliff von Metall

Feinheitsgrad	Bestell-Nr. 42 35119...	100 x 100 mm €	max. Drehzahl min⁻¹
grob	...059	30,42	3700
mittel	...062	30,42	3700
sehr fein	...065	30,42	3700

(245)

42 35119...

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 35119...	■	■							

Schleifvliesrad CS-MB

- Scotch-Brite™
- Faservlies
- Normalbohrung 19 mm
- Zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oxiden, Rost und Lacken

Feinheitsgrad	3M Bestell-Nr. 42 30907...	100 x 100 mm €	VE	max. Drehzahl min⁻¹
grob	...850	113,50	1/2	4000

(240)



42 30907...

Bestell-Nr.	Stahl	INOX	Guss-eisen	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	HM	Kunst-stoff GFK	Holz	Stein	Lack
42 30907...	□	■	□	■	■		■		■

Wert fett empfohlen | Wert normal geeignet | ■ empfohlen | ◧ geeignet | □ bedingt

Alle Preise in € ohne MwSt.