Info

Besatzmaterial von Drahtbürsten

Stahldraht, glatt und gezopft
- Für weniger flexible Bürsten
- Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
- Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz)

Stahldraht, gewellt
- Für flexible Bürsten
- Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten
- Für Stahl, Guss und Holz

Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt
Wie Stahldraht, jedoch für
- Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle

Messingdraht, gewellt
- Für flexible Bürsten
- Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish
- Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz

Nylon, glatt
- Für flexible Bürsten
- Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Abriebfest

Handstielbürste

- Körper aus Buchenholz
- Kanten abgerundet
- Gesamtlänge 295 mm
- Besatzlänge 145 mm
- Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten

42 36601... • Stahldraht, glatt • Drahtstärke 0,35 mm

42 36603... • Rostfreier Stahldraht, glatt • Drahtstärke 0,30 mm

42 36605... • Messingdraht, gewellt • Drahtstärke 0,30 mm

Reihen-zahl	forum Bestell-Nr. 42 36601...	€	forum Bestell-Nr. 42 36603...	€	forum Bestell-Nr. 42 36605...	€	VE
2	...010	0,89	...010	2,31	...010	2,13	1/12
3	...013	1,04	...013	2,62	...013	2,38	1/12
4	...016	1,22	...016	3,16	...016	2,82	1/12
5	...019	1,42	...019	3,56	...019	3,20	1/12
		(934)		(934)		(934)	

Kehlnahtbürste

- Körper aus Buchenholz
- Kanten abgerundet
- Gesamtlänge 295 mm
- Besatzlänge 145 mm
- Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken

Reihen-zahl	forum Bestell-Nr. 42 36607...	€	VE	Besatz	Drahtstärke mm	Ausführung
3	...010	3,87	1/12	Stahldraht	0,35	glatt
3	...013	7,55	1/12	rostfreier Stahldraht	0,35	glatt
		(934)				

Bremssattelbürste

- Kunststoffgriff
- Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten
- Ideale Bürstenform zum Reinigen von Bremssätteln

42 36606...
- Bürstenrücken Stahlschiene
- Gesamtlänge 265 mm
- Besatzlänge 140 mm

42 36615...
- Bürstenrücken Kunststoffschiene
- Gesamtlänge 245 mm
- Besatzlänge 95 mm

Besatz	forum Bestell-Nr. 42 36606...	€	osborn Bestell-Nr. 42 36615...	€	VE	Drahtstärke mm	Ausführung
Stahldraht	–	–	...010	3,72	1/10	0,30	glatt
Stahldraht	...010	1,80	–	–	1/12	0,30	gewellt
Stahldraht	–	–	...013	3,72	1/10	0,35	gewellt
rostfreier Stahldraht	...013	4,29	–	–	1/12	0,30	gewellt
Messingdraht	...016	4,29	–	–	1/12	0,30	gewellt
Messingdraht	–	–	...016	8,40	1/10	0,30	gewellt
		(934)		(260)			

Wert fett empfohlen | Wert normal geeignet | ■ empfohlen | ◧ geeignet | □ bedingt

Alle Preise in € ohne MwSt.